

Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ-АСМ/АНМ)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cre@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

Компрессорно-конденсаторные блоки в кожухе на базе спиральных компрессоров

Всепогодные холодильные агрегаты серии «АСМ / АНМ» на базе спиральных компрессоров «Copeland» представляют собой изделия с максимальной готовностью к работе (поставляется заправленным маслом и инертным газом – азотом).

Допустимый рабочий диапазон внешней температуры от **-30°C до +40°C**.

Область применения

- ✓ Кондиционирование (охлаждение) производственных, технических и офисных помещений,
- ✓ Охлаждение и поддержание заданных температур продуктов в торговом оборудовании: охлаждаемые витрины, прилавки, холодильные столы и прочее,
- ✓ Поддержание заданных температур продуктов в холодильных камерах и морозильных складах.

Устройство ККБ

- ✓ **Конденсатор.** Применение конденсатора с воздушным охлаждением является наиболее экономичным способом комплектации изделия и не требует дополнительных затрат. Для охлаждения конденсатора используются осевые вентиляторы.
- ✓ **Компрессор** *. Обязательное условие при работе изделия - защита компрессоров любого типа от перегрузок, предельных значений давлений и температур. Установлен в закрыто корпусе ККБ для защиты от внешних воздействий.
- ✓ **Силовой щит управления.** Установлен внутри блока, в отдельном открывающемся отсеке для удобства доступа и его обслуживания.
- ✓ **Применяемый хладагент** – R404A.

* - наиболее надежными и оптимальными в российских условиях считаются компрессора фирмы "Copeland"

Состав агрегата**

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- ✓ стальной кожух, покрытый полимерной краской, цвет белый (RAL 9016),
- ✓ герметичный спиральный компрессор с вентилями "Rotalock" (под заказ - с регулируемой производительностью),
- ✓ классический медно-алюминиевый конденсатор,
- ✓ осевой 4-полюсный (6-полюсный) вентилятор (450 мм, 220V),
- ✓ реле высокого и низкого давления с автоматическим перезапуском,
- ✓ бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора по давлению,
- ✓ подогрев картера компрессора,
- ✓ индикатор влагосодержания хладагента (смотровое стекло),
- ✓ фильтр-осушитель на жидкостной линии,
- ✓ ресивер жидкого хладагента с запорными вентилями "Rotalock",
- ✓ термостат,
- ✓ шумоизоляция кожуха компрессорного блока.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (Щит управления):

- ✓ светодиодная лампа,
- ✓ реле контроля напряжения РНПП-311М,
- ✓ выключатель автоматический,
- ✓ контактор,
- ✓ реле задержки пуска компрессора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- ✓ фильтр-очиститель на линии всасывания,
- ✓ отделитель жидкости на линии всасывания,
- ✓ маслоотделитель,
- ✓ малошумный 6-полюсный вентилятор,
- ✓ рубильник вводной.

** - производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие его работу.

ККБ АСМ-ZB15 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	3.01
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1.82
Макс.ток, А	6.4
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -10^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	109
Вес брутто, кг	158

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	7.4
Производительность, м ³ /час	3650

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB15
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.3

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	5/8"

АСМ-УМ132-В6 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	12.25
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Макс.ток, А	21
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=50°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
------------------------	---------------

Конденсатор

Мощность конденсатора, кВт	21
----------------------------	----

Компрессор

Производитель	Invotech
---------------	----------

АСМ-УМ158-В6 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °С	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	15.05
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Макс.ток, А	21
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=50°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
------------------------	---------------

Конденсатор

Мощность конденсатора, кВт	24.6
----------------------------	------

Компрессор

Производитель	Invotech
---------------	----------

АСМ-УМ182-В6 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °С	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	16.9
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Макс.ток, А	23
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=50°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
------------------------	---------------

Конденсатор

Мощность конденсатора, кВт	27.63
----------------------------	-------

Компрессор

Производитель	Invotech
---------------	----------

АСМ-УМ210-В6 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °С	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	19.5
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Макс.ток, А	26
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=50°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
------------------------	---------------

Конденсатор

Мощность конденсатора, кВт	33.26
----------------------------	-------

Компрессор

Производитель	Invotech
---------------	----------

ККБ АСМ-ZB15-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	3.01
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1.82
Макс.ток, А	5.95
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	109
Вес брутто, кг	158

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	6.71
Производительность, м ³ /час	3200

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB15
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.3

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	5/8"

ККБ АСМ-ZB19 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	3.54
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.1
Макс.ток, А	8.0
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	108
Вес брутто, кг	157

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	7.4
Производительность, м ³ /час	3650

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB19
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	3/4"

ККБ АСМ-ZB19-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	3.54
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.1
Макс.ток, А	7.55
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -10^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	108
Вес брутто, кг	157

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	6.71
Производительность, м ³ /час	3200

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB19
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	3/4"

ККБ АСМ-ZB21 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	4.59
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.51
Макс.ток, А	8.7
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	119
Вес брутто, кг	168

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3000

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB21
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.24

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	5/8"

ККБ АСМ-ZB21-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	4.59
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.51
Макс.ток, А	8.25
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	119
Вес брутто, кг	168

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	9.39
Производительность, м ³ /час	2520

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB21
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.24

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	5/8"

ККБ АСМ-ZB26 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	5.3
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.94
Макс.ток, А	10.3
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -10^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	119
Вес брутто, кг	168

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3000

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB26
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.12

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	3/4"

ККБ АСМ-ZB26-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	5.3
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.94
Макс.ток, А	9.85
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	119
Вес брутто, кг	168

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	9.39
Производительность, м ³ /час	2520

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB26
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.12

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	3/4"

ККБ АСМ-ZB29 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	6.01
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	3.29
Макс.ток, А	11.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	129
Вес брутто, кг	174

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3000

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB29
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.45

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZB29-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	6.01
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	3.29
Макс.ток, А	11.05
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	154
Вес брутто, кг	246

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м ³ /час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB29
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.45

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZB38 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	7.76
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.2
Макс.ток, А	15.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	161
Вес брутто, кг	216

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	16.4
Производительность, м ³ /час	6150

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB38
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZB38-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	7.76
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.2
Макс.ток, А	15.05
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	161
Вес брутто, кг	216

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м ³ /час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB38
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZB45 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	9.13
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.8
Макс.ток, А	15.8
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	157
Вес брутто, кг	212

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	16.4
Производительность, м ³ /час	6150

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB45
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZB45-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	9.13
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.8
Макс.ток, А	15.35
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	157
Вес брутто, кг	212

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	15.37
Производительность, м ³ /час	4050

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB45
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZB48 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	10.6
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	5.52
Макс.ток, А	16.7
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	194
Вес брутто, кг	249

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	18.98
Производительность, м ³ /час	5050

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB48
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.77

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZB48-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	10.6
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	3
Номинальное энергопотребление, кВт	5.52
Макс.ток, А	16.25
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1381
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	194
Вес брутто, кг	249

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	18.98
Производительность, м ³ /час	5050

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB48
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.77

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZB57-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	12.05
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	5.86
Макс.ток, А	19.2
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
Размеры в упаковке, мм	2100x1050x1600
Вес нетто, кг	218
Вес брутто, кг	268

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	21
Производительность, м ³ /час	10470

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB57KCE- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZBD57-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	12.05
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	5.86
Макс.ток, А	19.2
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
Размеры в упаковке, мм	2100x1050x1600
Вес нетто, кг	218

Вес брутто, кг	268
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	21
Производительность, м³/час	10470

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD57KCE- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZB66-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	13.75
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	7.01
Макс.ток, А	20.8
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x11400
Размеры в упаковке, мм	2100x1050x1600
Вес нетто, кг	240
Вес брутто, кг	290

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	21
Производительность, м ³ /час	10470

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB66KCE- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АСМ-ZB76-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	16.25
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	8.25
Макс.ток, А	23.7
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
Размеры в упаковке, мм	2100x1050x1600
Вес нетто, кг	247
Вес брутто, кг	307

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	27.63
Производительность, м ³ /час	9700

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB76KCE- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	3.25

Трубопроводы

Нагнетание	7/8"
Всасывание	1 5/8"

ККБ АСМ-ZB95-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	19.75
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	10.45
Макс.ток, А	31.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
Размеры в упаковке, мм	2100x1050x1600
Вес нетто, кг	267
Вес брутто, кг	317

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	33.26
Производительность, м ³ /час	8300

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB95KCE- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	3.37

Трубопроводы

Нагнетание	7/8"
Всасывание	1 5/8"

ККБ АСМ-ZBD21 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	4.63
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.29
Макс.ток, А	8.15
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	122
Вес брутто, кг	171

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3000

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD21
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.24

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZBD21-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	4.63
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.29
Макс.ток, А	7.7
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	122

Вес брутто, кг	171
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	9.39
Производительность, м ³ /час	2520

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD21
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.24

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZBD30 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	6.35
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	3.14
Макс.ток, А	9.35
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -10^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	137
Вес брутто, кг	182

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3000

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD30
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZBD30-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	6.35
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	3.14
Макс.ток, А	8.9
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	154

Вес брутто, кг	246
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м ³ /час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD30
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZBD38 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	7.81
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	3.85
Макс.ток, А	13.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	164
Вес брутто, кг	219

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	16.4
Производительность, м ³ /час	6150

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBB38
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZBD38-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	7.81
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	3.85
Макс.ток, А	13.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	164

Вес брутто, кг	219
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м³/час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD38
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	7/8"

ККБ АСМ-ZBD45 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	9.34
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.59
Макс.ток, А	14.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	166
Вес брутто, кг	221

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	16.4
Производительность, м ³ /час	6150

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD45
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZBD45-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	9.34
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.59
Макс.ток, А	14.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	166

Вес брутто, кг	221
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	15.37
Производительность, м³/час	4050

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZBD45
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АСМ-ZBD76-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-10...+10
Холодопроизводительность, кВт*	16.25
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	8.25
Макс.ток, А	23.7
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-10°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
Размеры в упаковке, мм	1700x760x1400
Вес нетто, кг	247

Вес брутто, кг	307
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	28 (при $\Delta=13K$)
Производительность, м ³ /час	9700

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZB76KCE- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	3.25

Трубопроводы

Нагнетание	7/8"
Всасывание	1 5/8"

ККБ АНМ-ZF09 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	1.87/1.47
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1.99/1.96
Макс.ток, А	7.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	117
Вес брутто, кг	162

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	7.4
Производительность, м ³ /час	3650

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF09
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	3/4"

ККБ АНМ-ZF09-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	1.87/1.47
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	1.99/1.96
Макс.ток, А	7.05
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	117
Вес брутто, кг	162

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	6.71
Производительность, м ³ /час	3200

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF09
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.3

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	3/4"

ККБ АНМ-ZF11 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	2.35/1.85
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.4/2.35
Макс.ток, А	8.6
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	118
Вес брутто, кг	163

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	7.4
Производительность, м ³ /час	3650

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF11
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	7/8"

ККБ АНМ-ZF11-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	2.35/1.85
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.4/2.35
Макс.ток, А	8.15
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	118
Вес брутто, кг	163

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	6.71
Производительность, м ³ /час	3200

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF11
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	7/8"

ККБ АНМ-ZF13 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	2.67/2.09
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.65/2.58
Макс.ток, А	9.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	128
Вес брутто, кг	173

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	7.4
Производительность, м ³ /час	3650

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF13
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	7/8"

ККБ АНМ-ZF13-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	2.67/2.09
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	2.65/2.58
Макс.ток, А	9.05
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	128
Вес брутто, кг	173

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	9.39
Производительность, м ³ /час	2520

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF13
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
Всасывание	7/8"

ККБ АНМ-ZF15 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	3.28/2.56
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	3.49/3.33
Макс.ток, А	11.5
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	130
Вес брутто, кг	175

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3000

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF15
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZF15-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	3.28/2.56
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	3.49/3.33
Макс.ток, А	11.05
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	130
Вес брутто, кг	175

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	9.39
Производительность, м ³ /час	2520

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF15
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZF18 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	3.87/2.98
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	4.16/4.11
Макс.ток, А	14
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	136
Вес брутто, кг	181

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3000

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF18
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZF18-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	3.87/2.98
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.16/4.11
Макс.ток, А	13.55
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	160
Вес брутто, кг	252

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м ³ /час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF18
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.9

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZF25 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	4.92/3.86
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.38/4.08
Макс.ток, А	18.7
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	158
Вес брутто, кг	250

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	16.4
Производительность, м ³ /час	6150

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF25
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZF25-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	4.92/3.86
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.38/4.08
Макс.ток, А	18.25
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	158
Вес брутто, кг	250

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м ³ /час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF25
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZF34 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	6.49/5.03
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	5.88/5.55
Макс.ток, А	27.7
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	170
Вес брутто, кг	262

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	16.4
Производительность, м ³ /час	6150

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF34
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.3

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АНМ-ZF34-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	6.49/5.03
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	5.88/5.55
Макс.ток, А	27.25
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	170
Вес брутто, кг	262

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	15.37
Производительность, м ³ /час	4050

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF34
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.3

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АНМ-ZF41-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	8.08/6.33
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	7.37/6.89
Макс.ток, А	32.3
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
Размеры в упаковке, мм	2100x1050x1700
Вес нетто, кг	242
Вес брутто, кг	292

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	21
Производительность, м ³ /час	10470

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF41K5E- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	3.37

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АНМ-ZF49-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	9.69/7.58
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	8.73/8.33
Макс.ток, А	32.3
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
Размеры в упаковке, мм	2100x1050x1700
Вес нетто, кг	427
Вес брутто, кг	297

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	24.6
Производительность, м ³ /час	10470

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZF49K5E- TFD
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	3.37

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 5/8"

АНМ-YSF85-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	8.45/6.73
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Макс.ток, А	28
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
------------------------	---------------

Конденсатор

Мощность конденсатора, кВт	21
----------------------------	----

Компрессор

Производитель	Invotech
Тип	Спиральный

АНМ-YSF100-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	9.95/7.94
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Макс.ток, А	28
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
------------------------	---------------

Конденсатор

Мощность конденсатора, кВт	24.6
----------------------------	------

Компрессор

Производитель	Invotech
Тип	Спиральный

АНМ-YSF125-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	12.3/9.82
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Макс.ток, А	32
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1700x760x1400
------------------------	---------------

Конденсатор

Мощность конденсатора, кВт	27.63
----------------------------	-------

Компрессор

Производитель	Invotech
Тип	Спиральный

ККБ АНМ-ZFD13 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	4.53/3.6
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	3.56/3.49
Макс.ток, А	10.45
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	126
Вес брутто, кг	171

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	7.4
Производительность, м ³ /час	3650

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZFD13 EVI
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZFD13-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	4.53/3.6
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	3.56/3.49
Макс.ток, А	10
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	126

Вес брутто, кг	171
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	9.39
Производительность, м³/час	2520

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZFD13 EVI
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

ККБ АНМ-ZFD18 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	6.86/5.78
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	1
Номинальное энергопотребление, кВт	4.93/4.74
Макс.ток, А	15.25
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: $T_e = -30^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$ / $T_e = -35^{\circ}\text{C}$, $T_o = 45^{\circ}\text{C}$

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x831
Размеры в упаковке, мм	1300x900x1100
Вес нетто, кг	138
Вес брутто, кг	183

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	10.82
Производительность, м ³ /час	3650

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZFD18 EVI
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АНМ-ZFD18-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	6.86/5.78
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	4.93/4.74
Макс.ток, А	14.8
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	165

Вес брутто, кг	257
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м³/час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZFD18 EVI
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АНМ-ZFD25 (4-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	8.73/7.18
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	5.83/5.5
Макс.ток, А	18.65
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	162
Вес брутто, кг	254

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	16.4
Производительность, м ³ /час	6150

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZFD25 EVI
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм ³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АНМ-ZFD25-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-25...-35
Холодопроизводительность, кВт*	8.73/7.18
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	2
Номинальное энергопотребление, кВт	5.83/5.5
Макс.ток, А	18.2
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* - при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1100x750x1281
Размеры в упаковке, мм	1500x910x1600
Вес нетто, кг	162

Вес брутто, кг	254
----------------	-----

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	13.84
Производительность, м³/час	4850

Компрессор

Производитель	Copeland
Модель	ZFD25 EVI
Тип	Спиральный
Объём заправки маслом, дм³	1.89

Трубопроводы

Нагнетание	5/8"
Всасывание	1 3/8"

ККБ АНМ-ZFD41 EVI-B6 (6-полюсный вентилятор) с переохладителем



Характеристики

Температурный режим, °C	-20...-25
Холодопроизводительность, кВт*	13.85/11.5
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	10.52
Макс.ток, А	32.3
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1686x760x1396
------------------------	---------------

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС
5*6

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	27.9
Производительность, м³/час	9700
Номинальное энергопотребление, Вт	8.3

Компрессор

Производитель	Copeland
Тип	Цифровой

Трубопроводы

Нагнетание	7/8"
Всасывание	1 5/8"

ККБ АНМ-ZFD41-B6 (6-полюсный вентилятор)



Характеристики

Температурный режим, °C	-20...-25
Холодопроизводительность, кВт*	8.2/6.44
Хладагент	R404A
Установка	Напольная
Габарит	4
Номинальное энергопотребление, кВт	8.3
Макс.ток, А	32.3
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50
Объем ресивера, л	11

* при условии: T_e=-30°C, T_o=45°C / T_e=-35°C, T_o=45°C

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1686x760x1396
------------------------	---------------

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС
5*6

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Мощность конденсатора, кВт	21.8
Производительность, м³/час	10470
Номинальное энергопотребление, Вт	8.3

Компрессор

Производитель	Copeland
Тип	Цифровой

Трубопроводы

Нагнетание	7/8"
Всасывание	1 5/8"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>