

Моноблоки потолочного типа, серия SBT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

Моноблоки потолочного типа SBT

На сегодняшний день моноблоки потолочного типа являются наиболее оптимальными в использовании благодаря возможности установки на потолочной панели, что позволяет экономить пространство.

Преимущества и особенности конструкции

Как и моноблок настенного типа, представляет собой компактный холодильный агрегат, обладающий:

- ✓ оптимальной конструкцией;
- ✓ простотой монтажа и полной готовностью к эксплуатации;
- ✓ легким доступом при обслуживании.

Данный вид моноблока состоит из компрессорно-конденсаторного блока, испарительного блока и установленного заводом-изготовителем выносного пульта управления (ВПУ). Наличие последнего значительно облегчает повседневную эксплуатацию холодильной машины и регламентированное обслуживание специалистами, учитывая особенности размещения на камере.

Работа системы компрессоров герметичного типа основана на использовании хладагента R404A.

ВСЕ АГРЕГАТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАПРАВЛЕННЫЕ ФРЕОНОМ И МАСЛОМ.

ВНИМАНИЕ. Хладагент нельзя выпускать в атмосферу. Он должен быть собран холодильными специалистами в специальный ресивер.

Холодильные моноблоки данного типа не сложно обслуживать. Техническое обслуживание проводится быстро и совершенно безопасно для мастера

Моноблок потолочного типа MSBT 103 S, Габарит -1



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
4-10 м³

Доза заправки R404, кг
0,8

Установка
Потолочная

Габарит
1

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм

900x1100x1200

Вес нетто, кг

100

Вес брутто, кг

130

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

1010

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

AE4450Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1010

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
4

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 103 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1133	8,8	8	7,3
	35°	1055	7,9	7,2	6,6
	40°	979	7,1	6,5	5,9
5°	30°	980	7,1	6,5	5,9
	35°	910	6,4	5,8	5,3
	40°	844	5,7	5,2	4,7
0°	30°	840	5,7	5,2	4,7
	35°	779	5,1	4,6	4,2
	40°	721	4,5	4,1	3,7
-5°	30°	704	4,4	4	3,7
	35°	652	3,9	3,5	3,2
	40°	602	3,5	3,2	2,9

Моноблок потолочного типа MSBT 105 S, Габарит -1



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
5,5 - 11,4 м³

Доза заправки R404, кг
1,1

Установка
Потолочная

Габарит
1

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм

900x1100x1200

Вес нетто, кг

100

Вес брутто, кг

130

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

1010

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

AE4460Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1010

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
4

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 105 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1415	12	11	10
	35°	1330	11	10	9,1
	40°	1246	10	9,1	8,3
5°	30°	1188	9,4	8,6	7,8
	35°	1113	8,6	7,8	7,1
	40°	1039	7,8	7,1	6,5
0°	30°	1032	7,7	7,0	6,4
	35°	965	7	6,4	5,8
	40°	899	6,3	5,7	5,2
-5°	30°	877	6,1	5,6	5,1
	35°	818	5,5	5	4,6
	40°	760	4,9	4,5	4,1

Моноблок потолочного типа MSBT 107 S, Габарит -1



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
6,5-12,6 м³

Доза заправки R404, кг
0,8

Установка
Потолочная

Габарит
1

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм

900x1100x1200

Вес нетто, кг

100

Вес брутто, кг

130

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

1010

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

CAJ9480Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1010

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
4

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 107 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1676	15	14	12
	35°	1581	14	13	12
	40°	1486	13	12	11
5°	30°	1500	13	12	11
	35°	1416	12	11	10
	40°	1332	11	10	9,1
0°	30°	1323	11	10	9,1
	35°	1247	10	9,1	8,3
	40°	1171	9,2	8,4	7,6
-5°	30°	1144	8,9	8,1	7,4
	35°	1075	8,2	7,5	6,8
	40°	1006	7,4	6,7	6,1

Моноблок потолочного типа MSBT 110 S, Габарит -1



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
9,7-16 м³

Доза заправки R404, кг
0,7

Установка
Потолочная

Габарит
1

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм

900x1100x1200

Вес нетто, кг

100

Вес брутто, кг

130

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

1010

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

CAJ9510Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

250

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1010

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
4

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 110 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1901	17	15	14
	35°	1801	17	15	14
	40°	1701	16	15	13
5°	30°	1697	16	15	13
	35°	1606	14	13	12
	40°	1514	13	12	11
0°	30°	1510	13	12	11
	35°	1431	12	11	10
	40°	1352	11	10	9,1
-5°	30°	1309	11	10	9,1
	35°	1237	10	9,1	8,3
	40°	1164	9,2	8,4	7,6

Моноблок потолочного типа MSBT 211 S, Габарит -2



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
12,5-26 м³

Доза заправки R404, кг
2,0

Установка
Потолочная

Габарит
2

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм

900x1100x1200

Вес нетто, кг

115

Вес брутто, кг

145

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

300

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

1740

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

CAJ9510Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

300

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1740

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
5

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 211 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	2718	29	26	24
	35°	2553	27	25	22
	40°	2389	24	22	20
5°	30°	2274	23	21	19
	35°	2129	21	19	17
	40°	1986	18	16	15
0°	30°	1972	18	16	15
	35°	1843	17	15	14
	40°	1716	16	15	13
-5°	30°	1672	15	14	12
	35°	1558	14	13	12
	40°	1447	13	12	11

Моноблок потолочного типа MSBT 212 S, Габарит -2



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
15,7-31 м³

Доза заправки R404, кг
1,6

Установка
Потолочная

Габарит
2

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм

900x1100x1200

Вес нетто, кг

115

Вес брутто, кг

145

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

300

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

1740

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

TAJ4517Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

300

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1740

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
5

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 212 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	3030	34	31	28
	35°	2860	32	29	27
	40°	2689	29	26	24
5°	30°	2664	29	26	24
	35°	2506	26	24	22
	40°	2348	24	22	20
0°	30°	2324	23	21	19
	35°	2178	21	19	17
	40°	2032	19	17	16
-5°	30°	1887	18	16	15
	35°	1764	16	15	13
	40°	1643	15	14	12

Моноблок потолочного типа MSBT 213 S, Габарит -2



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
21-35 м³

Доза заправки R404, кг
1,7

Установка
Потолочная

Габарит
2

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм

900x1100x1200

Вес нетто, кг

115

Вес брутто, кг

145

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

300

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

1740

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

TAJ4519Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

300

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1740

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
5

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 213 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	3307	38	35	32
	35°	3112	35	32	29
	40°	2915	35	29	27
5°	30°	2971	33	30	27
	35°	2799	31	28	26
	40°	2625	28	25	23
0°	30°	2633	28	25	23
	35°	2476	26	24	22
	40°	2318	23	21	19
-5°	30°	2289	23	21	19
	35°	2149	21	19	17
	40°	2010	19	17	16

Моноблок потолочного типа MSBT 315 S, Габарит -3



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
30-53 м³

Доза заправки R404, кг
2,0

Установка
Потолочная

Габарит
3

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1000x1100x1200

Размеры в упаковке, мм

1100x1200x1300

Вес нетто, кг

130

Вес брутто, кг

160

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

3050

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

3250

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

TAJ4519Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
3250

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
7

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 315 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	4536	58	53	48
	35°	4216	53	48	44
	40°	3897	48	44	40
5°	30°	3996	49	45	41
	35°	3712	45	41	37
	40°	3430	40	36	33
0°	30°	3481	41	37	34
	35°	3221	37	34	31
	40°	2964	33	30	27
-5°	30°	2964	33	30	27
	35°	2730	30	27	25
	40°	2498	26	24	22

Моноблок потолочного типа MSBT 320 S, Габарит -3



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
35-60 м³

Доза заправки R404, кг
2,3

Установка
Потолочная

Габарит
3

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1000x1100x1200

Размеры в упаковке, мм

1100x1200x1300

Вес нетто, кг

130

Вес брутто, кг

160

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

3250

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

FN4524Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
3250

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
7

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 320 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	5057	66	60	55
	35°	4741	61	56	51
	40°	4406	56	51	46
5°	30°	4455	56	51	46
	35°	4149	52	47	43
	40°	3843	47	43	39
0°	30°	3922	48	44	40
	35°	3652	44	40	37
	40°	3381	40	36	33
-5°	30°	3354	39	35	32
	35°	3110	35	32	29
	40°	2865	32	29	27

Моноблок потолочного типа MSBT 330 S, Габарит -3



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
48-81 м³

Доза заправки R404, кг
1,8

Установка
Потолочная

Габарит
3

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов,
а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок

камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1000x1100x1200

Размеры в упаковке, мм

1100x1200x1300

Вес нетто, кг

130

Вес брутто, кг

170

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

3250

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE

Модель

FN4532Z

Тип

Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

1

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
3250

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
7

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MSBT 330 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	5384	89	81	74
	35°	5027	82	75	68
	40°	4670	75	68	63
5°	30°	4713	76	69	63
	35°	4384	69	63	58
	40°	4057	63	58	53
0°	30°	4123	64	58	53
	35°	3836	59	54	49
	40°	3551	53	48	44
-5°	30°	3517	52	48	44
	35°	3259	48	44	40
	40°	3000	43	39	36

Моноблок потолочного типа BSBT 112 S, Габарит -1



Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
2,6-7,4 м³

Доза заправки R404, кг
0,8

Установка
Потолочная

Габарит
1

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм
800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм
1050x650x1100

Вес нетто, кг
105

Вес брутто, кг
105

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель
3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
250

Шаг ребер, мм
2.8

Производительность, м³/час
1010

Компрессор

Производитель
L'UNITE HERMETIQUE

Модель
CAJ2446Z

Тип
Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
250

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1010

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
4

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BSBT 112 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1166	8,2	7,3	6,4
	35°	1112	7,6	6,8	5,9
	40°	1057	7	6,2	5,5
-20°	30°	968	6	5,3	4,7
	35°	923	5,5	4,9	4,3
	40°	875	5	4,4	3,9

Моноблок потолочного типа BSBT 117 S, Габарит -1



Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
4,7-11 м³

Доза заправки R404, кг
0,7

Установка
Потолочная

Габарит
1

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм
800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм
1050x650x1100

Вес нетто, кг
105

Вес брутто, кг
106

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель
3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
250

Шаг ребер, мм
2.8

Производительность, м³/час
1010

Компрессор

Производитель
L'UNITE HERMETIQUE

Модель
CAJ2464Z

Тип
Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
250

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1010

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
4

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BSBT 117 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1505	13	12	10
	35°	1451	12	11	9,4
	40°	1396	11	9,8	8,6
-20°	30°	1238	9,1	8,1	7,1
	35°	1185	8,4	7,5	6,6
	40°	1130	7,8	6,9	6,1

Моноблок потолочного типа BSBT 218 S, Габарит -2



Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
6-15 м³

Доза заправки R404, кг
1.4

Установка
Потолочная

Габарит
2

Напряжение в сети, в/ф/Гц
220/1~/50

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм
800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм
900x1100x1200

Вес нетто, кг
105

Вес брутто, кг
150

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель
3x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
300

Шаг ребер, мм
2.8

Производительность, м³/час
1740

Компрессор

Производитель
L'UNITE HERMETIQUE

Модель
CAJ2464Z

Тип
Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
300

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1740

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
5

Таблица подбора

Tс (C°)	Ta (C°)	BSBT 218 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1808	17	15	13
	35°	1737	16	14	12
	40°	1657	15	13	12
-20°	30°	1487	12	11	9,4
	35°	1423	11	9,8	8,6
	40°	1353	11	9,8	8,6
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ					
-25°	30°	1190	8,5	7,6	6,6
	35°	1133	7,8	6,9	6,1
	40°	1069	7,1	6,3	5,5

Моноблок потолочного типа BSBT 220 S, Габарит -2



Характеристики

Низкотемпературный

Да

Температурный режим, °C

-20...-15

Температура окружающей среды, °C

+30...+40

Хладагент

R404A

Объем охлаждаемой площади*

7,2-19 м³

Доза заправки R404, кг

1,8

Установка

Потолочная

Габарит

2

Напряжение в сети, в/ф/Гц

380/3~/50

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм
800x1000x1100

Размеры в упаковке, мм
900x1100x1200

Вес нетто, кг
130

Вес брутто, кг
160

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель
5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
300

Шаг ребер, мм
2.8

Производительность, м³/час
1740

Компрессор

Производитель
L'UNITE HERMETIQUE

Модель
TFH2480Z

Тип
Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
300

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
1740

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
5

Таблица подбора

Tс (C°)	Ta (C°)	BSBT 220 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	2098	21	19	16
	35°	1958	18	16	14
	40°	1819	17	15	13
-20°	30°	1779	16	14	12
	35°	1654	15	13	12
	40°	1528	13	12	10
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ					
-25°	30°	1459	12	11	9,4
	35°	1347	10	8,9	7,8
	40°	1234	9	8	7

Моноблок потолочного типа BSBT 320 S, Габарит -3



Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
16-31 м³

Доза заправки R404, кг
2,9

Установка
Потолочная

Габарит
3

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм
1000x1100x1200

Размеры в упаковке, мм
1100x1200x1300

Вес нетто, кг
140

Вес брутто, кг
170

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель
5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
350

Шаг ребер, мм
2.8

Производительность, м³/час
3250

Компрессор

Производитель
L'UNITE HERMETIQUE

Модель
TFH2480Z

Тип
Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
350

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
3250

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
7

Таблица подбора

Tс (C°)	Ta (C°)	BSBT 320 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	2858	35	31	27
	35°	2632	31	28	24
	40°	2409	26	23	20
-20°	30°	2392	26	23	20
	35°	2191	22	20	17
	40°	1995	19	17	15
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ					
-25°	30°	1964	18	16	14
	35°	1791	17	15	13
	40°	1620	14	12	11

Моноблок потолочного типа BSBT 330 S, Габарит -3



Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
22-40 м³

Доза заправки R404, кг
2,4

Установка
Потолочная

Габарит
3

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм
1000x1100x1200

Размеры в упаковке, мм
1100x1200x1300

Вес нетто, кг
140

Вес брутто, кг
170

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель
5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
350

Шаг ребер, мм
2.8

Производительность, м³/час
3250

Компрессор

Производитель
L'UNITE HERMETIQUE

Модель
FH2511Z

Тип
Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
350

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
3250

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
7

Таблица подбора

Tс (C°)	Ta (C°)	BSBT 330 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	3362	45	40	35
	35°	3155	41	36	32
	40°	2945	37	33	29
-20°	30°	2820	34	30	27
	35°	2650	31	28	24
	40°	2469	28	25	22
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ					
-25°	30°	2328	25	22	20
	35°	2180	22	20	17
	40°	2021	19	17	15

Моноблок потолочного типа BSBT 340 S, Габарит -3



Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
+30...+40

Хладагент
R404A

Объем охлаждаемой площади*
31-50 м³

Доза заправки R404, кг
1,7

Установка
Потолочная

Габарит
3

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм
1000x1100x1200

Размеры в упаковке, мм
1100x1200x1300

Вес нетто, кг
150

Вес брутто, кг
180

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель
5x1,5

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
350

Шаг ребер, мм
2.8

Производительность, м³/час
3250

Компрессор

Производитель
L'UNITE HERMETIQUE

Модель
TAG2516Z

Тип
Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
1

Диаметр вентилятора, мм
350

Шаг ребер, мм
4.2

Производительность, м3/час
3250

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
7

Таблица подбора

Tс (C°)	Ta (C°)	BSBT 340 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	3751	54	48	42
	35°	3451	47	42	37
	40°	3128	41	36	32
-20°	30°	3246	43	38	34
	35°	2985	38	34	30
	40°	2703	32	28	25
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ					
-25°	30°	2521	31	28	25
	35°	2303	28	25	22
	40°	2158	23	20	17

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>