

Сплит-системы настенного типа, серия GS (1-5 габарит)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

Холодильные сплит-системы

На рынке холодильного оборудования наша производственная компания ООО ПК «Продмаш» работает уже более 18 лет. На территории РФ и СНГ мы реализуем современное высокотехнологичное оборудование, среди которого особым спросом пользуются холодильные сплит-системы ТМ «Север». Агрегаты данного типа устанавливаются в теплоизолированных холодильных камерах малого и среднего размера. Они предназначены для охлаждения и поддержания заданной температуры. Мы предлагаем вам выбор модификаций холодильных машин среднетемпературных и низкотемпературных.

Преимущества и особенности конструкции сплит-системы

В отличие от своего аналога в моноблочном исполнении, холодильная сплит система ТМ СЕВЕР позволяет размещать на расстоянии до 15 м друг от друга важные конструкционные элементы - внешний блок и воздухоохладитель. Подключение производится с помощью сетевого кабеля, длиной 3 м.

Система представляет собой холодильный агрегат, состоящий из следующих конструкционных элементов:

- ✓ Воздухоохладителя;
- ✓ Внешнего блока;
- ✓ Комплекта соединительных труб.

Холодильные сплит системы ТМ СЕВЕР оснащаются корпусом, который производится из оцинкованного стального листа. Лист имеет дополнительное, защитное полимерное покрытие. Теплообменник выпускается с использованием медной трубы и алюминиевых ребер, что гарантирует надежность его работы и длительность срока эксплуатации. За стабильную и качественную работу испарителя и конденсата отвечает воздушное охлаждение.

Дополнительные элементы и функции системы

Холодильные сплит-системы ТМ СЕВЕР оснащены следующими элементами:

- ✓ Полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением;
- ✓ Капиллярной системой для расширения хладагента;
- ✓ Тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами;
- ✓ Монитором, отвечающим за контроль перепада напряжения и перекоса фаз, безопасную работу электрических элементов (предусмотрен для моделей 3-го габарита);
- ✓ Системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического

отключения и включения.

В сплит-системе предусмотрена электрическая оттайка. Эта функция увеличивает ресурс работы компрессора герметичного типа, который функционирует на хладагенте R404. Оборудование поставляется клиенту с полной заправкой фреоном и маслом.

С целью контроля возможных утечек при транспортировке мы заправляем испаритель азотом под давлением. Важно! Выпускать в атмосферу хладагент из системы запрещено. Существует специальный ресивер, который предназначен для сбора хладагента, но процесс могут проводить только квалифицированные холодильные специалисты нашей компании.

Мы всегда придерживаемся клиентоориентированной ценовой политики и предлагаем нашим клиентам гибкую систему скидок. Это позволяет вам приобрести любую модификацию сплит-системы и другое оборудование по доступной цене. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому заказчику и рассчитываем на длительные партнерские взаимоотношения. Звоните или пишите нам, чтобы получить консультацию и заказать оборудование.

ВСЕ АГРЕГАТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ФРЕОНОМ И МАСЛОМ. *

Конденсаторный блок заправлен хладагентом R-404-A. Испаритель поставляется клиентам заправленным азотом под давлением с целью контроля возможных утечек при транспортировке.

ВНИМАНИЕ. Хладагент нельзя выпускать в атмосферу. Он должен быть собран холодильными специалистами в специальный ресивер.





Dixell XW60K

Холодильная сплит-система MGS 103 S, Габарит - 1



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	2.9-8.8 м ³
Доза заправки R404, кг	0.8
Установка	Настенная
Габарит	1
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	0.6
Макс.ток, А	5.48
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	570x370x795 + 500x400x520
Размеры в упаковке, мм	1060x720x1080
Вес нетто, кг	59
Вес брутто, кг	106

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	AE4450Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 103 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1133	8,8	8	7,3
	35°	1055	7,9	7,2	6,6
	40°	979	7,1	6,5	5,9
5°	30°	980	7,1	6,5	5,9
	35°	910	6,4	5,8	5,3
	40°	844	5,7	5,2	4,7
0°	30°	840	5,7	5,2	4,7
	35°	779	5,1	4,6	4,2
	40°	721	4,5	4,1	3,7
-5°	30°	704	4,4	4	3,7
	35°	652	3,9	3,5	3,2
	40°	602	3,5	3,2	2,9

Холодильная сплит-система MGS 105 S, Габарит - 1



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	4.1-12 м ³
Доза заправки R404, кг	1.1
Установка	Настенная
Габарит	1
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	0.65
Макс.ток, А	6.28
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	570x370x795 + 500x400x520
Размеры в упаковке, мм	1060x720x1080
Вес нетто, кг	59
Вес брутто, кг	106

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	AE4450Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 105 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1415	12	11	10
	35°	1330	11	10	9,1
	40°	1246	10	9,1	8,3
5°	30°	1188	9,4	8,6	7,8
	35°	1113	8,6	7,8	7,1
	40°	1039	7,8	7,1	6,5
0°	30°	1032	7,7	7	6,4
	35°	965	7,0	6,4	5,8
	40°	899	6,3	5,7	5,2
-5°	30°	877	6,1	5,6	5,1
	35°	818	5,5	5	4,6
	40°	760	4,9	4,5	4,1

Холодильная сплит-система MGS 107 S, Габарит - 1



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	6.1-15 м ³
Доза заправки R404, кг	0.8
Установка	Настенная
Габарит	1
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	0.95
Макс.ток, А	6.88
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	570x370x795 + 500x400x520
Размеры в упаковке, мм	1060x720x1080
Вес нетто, кг	67
Вес брутто, кг	113

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ9480Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 107 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1676	15	14	12
	35°	1581	14	13	12
	40°	1486	13	12	11
5°	30°	1500	13	12	11
	35°	1416	12	11	10
	40°	1332	11	10	9,1
0°	30°	1323	11	10	9,1
	35°	1247	10	9,1	8,3
	40°	1171	9,2	8,4	7,6
-5°	30°	1144	8,9	8,1	7,4
	35°	1075	8,2	7,5	6,8
	40°	1006	7,4	6,7	6,1

Холодильная сплит-система MGS 110 S, Габарит - 1



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	7.6-17 м ³
Доза заправки R404, кг	0.7
Установка	Настенная
Габарит	1
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.1
Макс.ток, А	9.18
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	570x370x795 + 500x400x520
Размеры в упаковке, мм	1060x720x1080
Вес нетто, кг	69
Вес брутто, кг	115

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ9510Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 110 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	1901	17	15	14
	35°	1801	17	15	14
	40°	1701	16	15	13
5°	30°	1697	16	15	13
	35°	1606	14	13	12
	40°	1514	13	12	11
0°	30°	1510	13	12	11
	35°	1431	12	11	10
	40°	1352	11	10	9,1
-5°	30°	1309	11	10	9,1
	35°	1237	10	9,1	8,3
	40°	1164	9,2	8,4	7,6

Холодильная сплит-система MGS 211 S, Габарит - 2



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	11-29 м ³
Доза заправки R404, кг	2
Установка	Настенная
Габарит	2
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.2
Макс.ток, А	9.42
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	740x472x805 + 500x490x695
Размеры в упаковке, мм	1170x920x1080
Вес нетто, кг	93
Вес брутто, кг	150

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ9510Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 211 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	2718	29	26	24
	35°	2553	27	25	22
	40°	2389	24	22	20
5°	30°	2274	23	21	19
	35°	2129	21	19	17
	40°	1986	18	16	15
0°	30°	1972	18	16	15
	35°	1843	17	15	14
	40°	1716	16	15	13
-5°	30°	1672	15	14	12
	35°	1558	14	13	12
	40°	1447	13	12	11

Холодильная сплит-система MGS 212 S, Габарит - 2



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	12-34 м ³
Доза заправки R404, кг	1.6
Установка	Настенная
Габарит	2
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.5
Макс.ток, А	4.62
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	740x472x805 + 500x490x695
Размеры в упаковке, мм	1170x920x1080
Вес нетто, кг	94
Вес брутто, кг	151

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAZ4517Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 212 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	3030	34	31	28
	35°	2860	32	29	27
	40°	2689	29	26	24
5°	30°	2664	29	26	24
	35°	2506	26	24	22
	40°	2348	24	22	20
0°	30°	2324	23	21	19
	35°	2178	21	19	17
	40°	2032	19	17	16
-5°	30°	1887	18	16	15
	35°	1764	16	15	13
	40°	1643	15	14	12

Холодильная сплит-система MGS 213 S, Габарит - 2



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	16-38 м ³
Доза заправки R404, кг	1.7
Установка	Настенная
Габарит	2
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.8
Макс.ток, А	5.42
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	740x472x805 + 500x490x695
Размеры в упаковке, мм	1170x920x1080
Вес нетто, кг	94
Вес брутто, кг	151

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAJ4519Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 213 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	3307	38	35	32
	35°	3112	35	32	29
	40°	2915	32	29	27
5°	30°	2971	33	30	27
	35°	2799	31	28	26
	40°	2625	28	25	23
0°	30°	2633	28	25	23
	35°	2476	26	24	22
	40°	2318	23	21	19
-5°	30°	2289	23	21	19
	35°	2149	21	19	17
	40°	2010	19	17	16

Холодильная сплит-система MGS 315 S, Габарит - 3



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	22-58 м ³
Доза заправки R404, кг	2
Установка	Настенная
Габарит	3
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.95
Макс.ток, А	6
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	880x498x835 + 500x495x825
Размеры в упаковке, мм	1170x1070x1080
Вес нетто, кг	112
Вес брутто, кг	179

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAJ4519Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 315 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	4536	58	53	48
	35°	4216	53	48	44
	40°	3897	48	44	40
5°	30°	3996	49	45	41
	35°	3712	45	41	37
	40°	3430	40	36	33
0°	30°	3481	41	37	34
	35°	3221	37	34	31
	40°	2964	33	30	27
-5°	30°	2964	33	30	27
	35°	2730	30	27	25
	40°	2498	26	24	22

Холодильная сплит-система MGS 320 S, Габарит - 3



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	27-66 м ³
Доза заправки R404, кг	2.3
Установка	Настенная
Габарит	3
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	2.03
Макс.ток, А	7.8
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	880x498x835 + 500x495x825
Размеры в упаковке, мм	1170x1070x1080
Вес нетто, кг	119
Вес брутто, кг	186

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH4524Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 320 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	5057	66	60	55
	35°	4741	61	56	51
	40°	4406	56	51	46
5°	30°	4455	56	51	46
	35°	4149	52	47	43
	40°	3843	47	43	39
0°	30°	3922	48	44	40
	35°	3652	44	40	37
	40°	3381	40	36	33
-5°	30°	3354	39	35	32
	35°	3110	35	32	29
	40°	2865	32	29	27

Холодильная сплит-система MGS 330 S, Габарит - 3



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	36-89 м ³
Доза заправки R404, кг	1.8
Установка	Настенная
Габарит	3
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	2.08
Макс.ток, А	9.1
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	880x498x835 + 500x495x825
Размеры в упаковке, мм	1170x1070x1080
Вес нетто, кг	120
Вес брутто, кг	187

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH4531Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 330 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	5384	89	81	74
	35°	5027	82	75	68
	40°	4670	75	68	63
5°	30°	4713	76	69	63
	35°	4384	69	63	58
	40°	4057	63	58	53
0°	30°	4123	64	58	53
	35°	3836	59	54	49
	40°	3551	53	48	44
-5°	30°	3517	52	48	44
	35°	3259	48	44	40
	40°	3000	43	39	36

Холодильная сплит-система MGS 425 S, Габарит - 4



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	48-120 м ³
Доза заправки R404, кг	2.5
Установка	Настенная
Габарит	4
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	3.37
Макс.ток, А	12.46
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1261x428x980 + 641x502x1197
Размеры в упаковке, мм	1420x1160x1230
Вес нетто, кг	148
Вес брутто, кг	207

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	5220

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH4540Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3480
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 425 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	8326	120	109	100
	35°	7796	111	101	92
	40°	7259	102	93	85
5°	30°	7274	102	93	85
	35°	6786	94	86	78
	40°	6292	86	78	71
0°	30°	6334	87	79	72
	35°	5906	80	73	66
	40°	5470	73	66	61
-5°	30°	5385	71	65	59
	35°	4985	65	59	54
	40°	4584	58	53	48

Холодильная сплит-система MGS 435 S, Габарит - 4



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	55-145 м ³
Доза заправки R404, кг	2.6
Установка	Настенная
Габарит	4
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	3.55
Макс.ток, А	12.75
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1261x428x980 + 641x502x1197
Размеры в упаковке, мм	1520x1200x1230
Вес нетто, кг	157
Вес брутто, кг	216

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	5220

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG4546Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3480
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 435 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	8570	145	130	114
	35°	8040	136	121	106
	40°	7503	125	111	97
5°	30°	7518	124	110	96
	35°	7030	113	101	88
	40°	6473	105	93	81
0°	30°	6578	105	92	80
	35°	6150	98	86	75
	40°	5714	91	79	69
-5°	30°	5629	90	77	68
	35°	5229	80	70	61
	40°	4828	70	64	55

Холодильная сплит-система MGS 525 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	63-254 м ³
Доза заправки R404, кг	3
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	4.87
Макс.ток, А	18.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	198
Вес брутто, кг	266

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	8900

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG4561Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7500
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	14

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 525 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	11752	254	230	208
	35°	10211	235	213	193
	40°	8695	215	194	176
5°	30°	9175	217	196	178
	35°	7925	199	180	163
	40°	6675	181	163	148
0°	30°	7852	183	165	149
	35°	5974	167	151	136
	40°	4951	152	137	124
-5°	30°	5250	151	136	123
	35°	4426	137	123	111
	40°	3551	123	111	100

Холодильная сплит-система MGS 527 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	70-357 м ³
Доза заправки R404, кг	4.5
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	5.13
Макс.ток, А	20.15
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	268

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	8200

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG4568Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7350
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	12

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 527 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	13887	357	332	293
	35°	12264	332	310	273
	40°	10631	307	289	254
5°	30°	10978	309	286	252
	35°	9614	257	237	207
	40°	8246	205	188	162
0°	30°	8540	266	243	209
	35°	7400	199	181	155
	40°	6263	131	118	100
-5°	30°	6497	228	198	161
	35°	5548	162	142	115
	40°	4607	97	86	70

Холодильная сплит-система MGS 529 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	76-404 м ³
Доза заправки R404, кг	4
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	5.58
Макс.ток, А	22.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	200
Вес брутто, кг	268

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	7200

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG4573Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 529 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	14898	404	368	325
	35°	13066	371	338	299
	40°	11205	338	308	273
5°	30°	11789	341	310	269
	35°	10261	280	254	221
	40°	8715	220	199	174
0°	30°	9196	288	262	227
	35°	7932	215	195	168
	40°	6663	141	127	108
-5°	30°	7038	251	218	179
	35°	6001	179	155	127
	40°	4968	107	92	76

Холодильная сплит-система MGS 531 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	90-459 м ³
Доза заправки R404, кг	4
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	6.31
Макс.ток, А	26.35
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	201
Вес брутто, кг	269

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	7200

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG4581Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 531 S			
		P (BT)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	15984	459	418	381
	35°	14143	423	385	351
	40°	12278	387	352	321
5°	30°	12793	388	353	322
	35°	11253	315	289	259
	40°	9693	242	225	196
0°	30°	10097	321	291	250
	35°	8815	242	219	188
	40°	7515	162	146	125
-5°	30°	7818	285	247	204
	35°	6750	206	179	147
	40°	5672	127	111	90

Холодильная сплит-система BGS 112 S, Габарит - 1



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	3.9-8.2 м ³
Доза заправки R404, кг	0.8
Установка	Настенная
Габарит	1
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	0.9
Макс.ток, А	9.69
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	570x370x795 + 500x400x520
Размеры в упаковке, мм	1060x720x1080
Вес нетто, кг	69
Вес брутто, кг	115

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ2446Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 112 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1166	8,2	7,3	6,4
	35°	1112	7,6	6,8	5,9
	40°	1057	7	6,2	5,5
-20°	30°	968	6	5,3	4,7
	35°	923	5,5	4,9	4,3
	40°	875	5	4,4	3,9

Холодильная сплит-система BGS 117 S, Габарит - 1



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	6.1-13 м ³
Доза заправки R404, кг	0.7
Установка	Настенная
Габарит	1
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.15
Макс.ток, А	13.38
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	570x370x795 + 500x400x520
Размеры в упаковке, мм	1060x720x1080
Вес нетто, кг	69
Вес брутто, кг	115

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ2464Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 117 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1505	13	12	10
	35°	1451	12	11	9,4
	40°	1396	11	9,8	8,6
-20°	30°	1238	9,1	8,1	7,1
	35°	1185	8,4	7,5	6,6
	40°	1130	7,8	6,9	6,1

Холодильная сплит-система BGS 218 S, Габарит - 2



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	5.5-17 м ³
Доза заправки R404, кг	1.4
Установка	Настенная
Габарит	2
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.2
Макс.ток, А	13.62
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	740x472x805 + 500x490x695
Размеры в упаковке, мм	1170x920x1080
Вес нетто, кг	90
Вес брутто, кг	147

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ2464Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 218 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1808	17	15	13
	35°	1737	16	14	12
	40°	1657	15	13	12
-20°	30°	1487	12	11	9,4
	35°	1423	11	9,8	8,6
	40°	1353	11	9,8	8,6

Холодильная сплит-система BGS 220 S, Габарит - 2



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	7-21 м ³
Доза заправки R404, кг	1.8
Установка	Настенная
Габарит	2
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.34
Макс.ток, А	5.42
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	880x498x835 + 500x495x825
Размеры в упаковке, мм	1170x920x1080
Вес нетто, кг	99
Вес брутто, кг	156

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH2480Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 220 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	2098	21	19	16
	35°	1958	18	16	14
	40°	1819	17	15	13
-20°	30°	1779	16	14	12
	35°	1654	15	13	12
	40°	1528	13	12	10

Холодильная сплит-система BGS 320 S, Габарит - 3



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	11-35 м ³
Доза заправки R404, кг	2.9
Установка	Настенная
Габарит	3
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.6
Макс.ток, А	6
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	740x472x805 + 500x490x695
Размеры в упаковке, мм	880x498x835 + 500x495x825
Вес нетто, кг	112
Вес брутто, кг	179

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH2480Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 320 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	2858	35	31	27
	35°	2632	31	28	24
	40°	2409	26	23	20
-20°	30°	2392	26	23	20
	35°	2192	22	20	17
	40°	1995	19	17	15

Холодильная сплит-система BGS 330 S, Габарит - 3



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	15-45 м ³
Доза заправки R404, кг	2.4
Установка	Настенная
Габарит	3
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	1.8
Макс.ток, А	6.4
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	880x498x835 + 500x495x825
Размеры в упаковке, мм	1170x1070x1080
Вес нетто, кг	112
Вес брутто, кг	179

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH2511Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 330 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	3362	45	40	35
	35°	3155	41	36	32
	40°	2945	37	33	29
-20°	30°	2820	34	30	27
	35°	2650	31	28	24
	40°	2469	28	25	22

Холодильная сплит-система BGS 340 S, Габарит - 3



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	17-56 м ³
Доза заправки R404, кг	1.7
Установка	Настенная
Габарит	3
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	2.08
Макс.ток, А	10.1
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	880x498x835 + 500x495x825
Размеры в упаковке, мм	1170x1070x1080
Вес нетто, кг	115
Вес брутто, кг	182

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG2516Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"***
------------	---------

* * - в комплект поставки не входит

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGS 340 S			
		Р (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	3751	56	50	44
	35°	3451	49	44	39
	40°	3128	43	38	34
-20°	30°	3246	45	40	36
	35°	2985	40	36	32
	40°	2703	34	30	27

Холодильная сплит-система BGS 415 S, Габарит - 4



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	23-77 м ³
Доза заправки R404, кг	2.4
Установка	Настенная
Габарит	4
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	2.53
Макс.ток, А	12.87
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1261x428x980 + 641x502x1197
Размеры в упаковке, мм	1420x1160x1230
Вес нетто, кг	156
Вес брутто, кг	215

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	5220

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG2516Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3480
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"***
------------	---------

* * - в комплект поставки не входит

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGS 415 S			
		Р (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	4804	77	69	60
	35°	4442	69	61	54
	40°	4065	60	53	47
-20°	30°	3923	57	51	44
	35°	3584	50	44	39
	40°	3230	43	38	34

Холодильная сплит-система BGS 425 S, Габарит - 4



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	26-91 м ³
Доза заправки R404, кг	2.5
Установка	Настенная
Габарит	4
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	3.5
Макс.ток, А	14.2
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1261x428x980 + 641x502x1197
Размеры в упаковке, мм	1420x1160x1230
Вес нетто, кг	160
Вес брутто, кг	219

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	5220

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG2522Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3480
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"***
------------	---------

* * - в комплект поставки не входит

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGS 425 S			
		Р (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	5414	91	81	71
	35°	4996	81	72	63
	40°	4588	72	64	56
-20°	30°	4515	70	62	55
	35°	4113	61	54	48
	40°	3724	53	47	41

Холодильная сплит-система BGS 435 S, Габарит - 4



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	30-100 м ³
Доза заправки R404, кг	2.3
Установка	Настенная
Габарит	4
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	3.63
Макс.ток, А	15
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1261x428x980 + 641x502x1197
Размеры в упаковке, мм	1520x1200x1230
Вес нетто, кг	160
Вес брутто, кг	219

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	5220

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TAG2525Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3480
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7

Трубопроводы

Нагнетание	3/8"***
------------	---------

* * - в комплект поставки не входит

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGS 435 S			
		Р (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	5754	100	90	80
	35°	5336	91	81	72
	40°	4929	81	73	65
-20°	30°	4859	79	71	64
	35°	4453	70	63	57
	40°	4064	62	56	50

Холодильная сплит-система BGS 535 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	56-137 м ³
Доза заправки R404, кг	3.5
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	7.74
Макс.ток, А	32
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	219
Вес брутто, кг	287

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	8200

Компрессор

Производитель	DANFOSS (Дания)
Модель	MTZ125-4
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7350
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	12

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 535 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	7735	137	120	103
	35°	6526	120	105	90
	40°	5281	104	91	77
-20°	30°	5658	104	91	77
	35°	4652	90	78	66
	40°	3696	77	67	56

Холодильная сплит-система BGS 537 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	37-137 м ³
Доза заправки R404, кг	3.5
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	7.09
Макс.ток, А	27.3
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	209
Вес брутто, кг	277
Электрокабель	
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
Конденсатор	
Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	8200
Компрессор	
Производитель	DANFOSS (Дания)
Модель	NTZ215-4
Тип	Герметичный
Воздухоохладитель	
Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	7350
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	12
Трубопроводы	
Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

Холодильная сплит-система BGS 545 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	86-196 м ³
Доза заправки R404, кг	4.5
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	9.95
Макс.ток, А	40.95
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	232
Вес брутто, кг	300

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	7200

Компрессор

Производитель	DANFOSS (Дания)
Модель	MTZ160-4
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10

Трубопроводы

Нагнетание	1/2"
------------	------

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 545 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	10685	196	172	147
	35°	9145	175	153	131
	40°	7576	153	133	114
-20°	30°	7974	155	135	115
	35°	6725	135	117	100
	40°	5452	117	101	86

Холодильная сплит-система BGS 547 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Хладагент	R404A
Объем охлаждаемой площади*	26-91 м ³
Доза заправки R404, кг	4
Установка	Настенная
Габарит	5
Управление	Электронная панель
Номинальное энергопотребление, кВт	8.25
Макс.ток, А	31.95
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1831x465x1007 + 1819x681x626
Размеры в упаковке, мм	2100x1280x1260
Вес нетто, кг	222
Вес брутто, кг	290
Электрокабель	
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x4
Конденсатор	
Количество вентиляторов, шт.	4
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	7200
Компрессор	
Производитель	DANFOSS (Дания)
Модель	NTZ271-4
Тип	Герметичный
Воздухоохладитель	
Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10
Трубопроводы	
Нагнетание	1/2"
Всасывание	1 1/8"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>