

Сплит-системы напольно-настенного типа, серия GSF (5 габарит)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

Сплит-системы напольно-настенного типа (5-й габарит)

Сплит-системы ТМ "СЕВЕР" - линия высокотехнологических агрегатов, оснащенные воздухоохладителями новой конструкции и выносным пультом управления. Предназначены для поддержания заданной температуры в теплоизолированных холодильных и морозильных камерах.



Сплит-системы серии GSF-5 (5 габарит) являются модификацией линейки сплит-систем настенного типа (серия GS-5), располагая при этом функциональной возможностью монтажа оборудования как в классическом настенном, так и в напольном исполнении.

Преимущества

- ✓ изготовлены по самым передовым технологиям с использованием комплектующих ведущих европейских производителей;
- ✓ надежны и экономичны, удобны в эксплуатации;
- ✓ благодаря оптимальной конструкции обладают легким доступом к внутренним элементам;
- ✓ отличаются простотой монтажа и подключения электропитания;
- ✓ возможность напольной установки (подставка в комплекте).

На сегодняшний день мы готовы предложить следующие модели в данной линейке:

СОСТАВ

- ✓ корпус изделия, изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием (порошковая краска, RAL9016, белый);
- ✓ вентиляторы ведущих европейских производителей;
- ✓ герметичные поршневые компрессоры (производство "Tecumseh" (Франция), "Danfoss" (Дания);
- ✓ компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель (производство "SEST-LUVE", "TerraFrigo");
- ✓ распределительная коробка с модифицированными клеммными коробками;
- ✓ аппаратура поддержания заданной температуры в камере, установленная в компрессорно-конденсаторном блоке - контроллер с выносным пультом управления сплит-системой "Dixell" XW60K*);
- ✓ реле высокого давления;
- ✓ ТЭНы оттайки;
- ✓ автоматические выключатели (вводной и на управление).

* - выносной пульт управления (ВПУ), длина провода 5 м.

Незаменим в случаях, когда компрессорно-конденсаторный блок холодильной машины расположен вне помещения (фасад здания, холодильная камера как отдельно расположенный модуль) или же как "антивандальное" решение.

Все изделия проходят испытания на заводе-изготовителе.

Холодильная сплит-система MGSF 525 S, Габарит-5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	4.87
Макс.ток, А	18.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77 (137) * 182x68x59 **
------------------------	--------------------------------------

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	145
	*
	68
	**
Вес брутто, кг	218
	*
	176
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	8300

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	TAG 4561 Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7500
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	14

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

T _c (C°)	T _a (C°)	MGSF 525 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	8621	254	230	208
	35°	8621	235	213	193
	40°	8505	215	194	176
5°	30°	8317	210	189	171
	35°	7925	199	180	163
	40°	6675	181	163	148
0°	30°	7852	183	165	149
	35°	6574	167	151	135
	40°	5551	152	137	124
-5°	30°	5750	151	136	123
	35°	5026	137	123	111
	40°	4193	123	111	100

Холодильная сплит-система MGSF 527 S, Габарит-5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	5.13
Макс.ток, А	20.15
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77 (137) * 182x68x59 **
------------------------	--------------------------------------

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	150
	*
	72
	**
Вес брутто, кг	223
	*
	180
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	7610

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	TAG4568Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м³/час	7350
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	12

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	MGSF 527 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	10023	357	332	293
	35°	10023	332	310	273
	40°	9521	307	289	254
5°	30°	9215	309	282	249
	35°	8713	257	237	207
	40°	8246	205	188	162
0°	30°	8540	266	243	209
	35°	7400	199	181	155
	40°	6263	131	118	100
-5°	30°	6497	228	198	161
	35°	5548	162	142	115
	40°	4607	97	86	70

Холодильная сплит-система MGSF 529 S, Габарит -5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	5.58
Макс.ток, А	22.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77 (137) * 182x68x59 **
------------------------	--------------------------------------

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	159
	*
	80
	**
Вес брутто, кг	232
	*
	188
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м³/час	6700

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	TAG4573Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м3/час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGSF 529 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	12118	404	368	325
	35°	12118	371	338	299
	40°	12005	338	308	273
5°	30°	11218	331	301	269
	35°	10261	280	254	221
	40°	8715	220	199	174
0°	30°	9196	288	262	227
	35°	7932	215	195	168
	40°	6663	141	127	108
-5°	30°	7038	251	218	179
	35°	6001	179	155	127
	40°	4968	107	92	76

Холодильная сплит-система MGSF 531 S, Габарит -5



Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	6.31
Макс.ток, А	26.35
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77
	(137) *
	182x68x59 **

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	160
	*
	80
	**
Вес брутто, кг	233
	*
	188
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	6700

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE
Модель	TAG4581Z
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGSF 531 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	12433	459	418	381
	35°	12433	423	385	351
	40°	12278	387	352	321
5°	30°	12280	388	353	322
	35°	11253	315	289	259
	40°	9693	242	225	196
0°	30°	10097	321	291	250
	35°	8815	242	219	188
	40°	7515	162	146	125
-5°	30°	7818	285	247	204
	35°	6750	206	179	147
	40°	5672	127	111	90

Холодильная сплит-система BGSF 535 S, Габарит -5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	7.74
Макс.ток, А	32
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77 (137) * 182x68x59 **
------------------------	--------------------------------------

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	170
	*
	73
	**
Вес брутто, кг	243
	*
	181
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	7610

Компрессор

Производитель	DANFOSS
Модель	MTZ125-4
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7350
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	12

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGSF 535 S			
		Р (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	7735	137	120	103
	35°	6692	120	105	90
	40°	5743	104	91	77
-20°	30°	5605	103	90	76
	35°	4782	90	78	66
	40°	4004	77	67	56

Холодильная сплит-система BGSF 537 S, Габарит -5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	9.95
Макс.ток, А	40.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77
	(137) *
	182x68x59 **

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	165
	*
	73
	**
Вес брутто, кг	238
	*
	181
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	6700

Компрессор

Производитель	DANFOSS
Модель	NTZ215-4
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGSF 537 S			
		Р (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	8213	148	129	110
	35°	7143	131	114	101
	40°	6233	115	100	93
-20°	30°	6112	111	98	91
	35°	5101	97	85	77
	40°	4312	78	68	58
-25°	30°	4281	75	65	55
	35°	3495	63	54	45
	40°	2716	52	44	37

Холодильная сплит-система BGSF 545 S, Габарит -5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	7.09
Макс.ток, А	27.3
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77 (137) * 182x68x59 **
------------------------	--------------------------------------

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	181
	*
	81
	**
Вес брутто, кг	254
	*
	189
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	--------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	7610

Компрессор

Производитель	DANFOSS
Модель	MTZ160-4
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7350
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	12

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGSF 537 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	10685	196	172	147
	35°	9145	175	153	131
	40°	7576	153	133	114
-20°	30°	7483	151	130	111
	35°	6388	135	117	100
	40°	5282	117	101	86

Холодильная сплит-система BGSF 547 S, Габарит -5



Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	+30...+40
Хладагент	R404A
Установка	Напольно-настенный
Габарит	5
Номинальное энергопотребление, кВт	9.26
Макс.ток, А	31.95
Напряжение в сети, в/ф/гц	380/3~/50

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	187x62x77 (137) * 182x68x59 **
------------------------	--------------------------------------

Размеры в упаковке, мм	200x85x125
	*
	220x110x90
	**
Вес нетто, кг	178
	*
	81
	**
Вес брутто, кг	251
	*
	189
	**

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*4
-------------------------------	------------

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	450
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	6700

Компрессор

Производитель	DANFOSS
Модель	NTZ271-4
Тип	Герметичный

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	7080
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	10

* - Компрессорно-конденсаторный блок

** - Блок воздухоохладителя

Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGSF 547 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	11585	210	184	157
	35°	10144	186	164	138
	40°	8504	163	144	120
-20°	30°	8490	161	142	121
	35°	7184	144	126	107
	40°	6221	123	107	90
-25°	30°	6198	117	101	86
	35°	5187	102	88	74
	40°	4198	88	75	63

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>